



LEAN DRUM

- 具有清洗和吹干功能，且占地面积小
- 专为精益生产/单元化制造而设计
- 节能型设计
- 单点水电连接
- 易于维护的设计

Lean Drum - 系列

LD-15 / LD-18

所有规格如有更改，恕不另行通知。



CLEANING TECHNOLOGIES GROUP

RANSOHOFF • BLACKSTONE-NEY ULTRASONICS • CTG ASIA

型号	LD-15	LD-18
部分生产	设计的滚筒转速为 2 转/分钟， 即 4 立方英尺/小时	设计的滚筒转速为 2 转/分钟， 即 12 立方英尺/小时
清洗能力	75 加仑 (280 升)	200 加仑 (760 升)
漂洗能力	75 加仑 (280 升)	200 加仑 (760 升)
风机能力	SP 为 6 英寸时， 风量为 550 立方英尺/分钟	SP 为 6 英寸时， 风量为 875 立方英尺/分钟
滚筒直径	15 英寸 (380 毫米)	18 英寸 (460 毫米)
上料高度	48 英寸 (1220 毫米)	48 3/4 英寸 (1240 毫米)
下料高度	28 英寸 (710 毫米)	20 3/4 英寸 (530 毫米)
占地面积	8'1" X 4' X 4'9" (2438 毫米 X 1220 毫米 X 1448 毫米)	8'7" X 6'8" X 6'7" (2616 毫米 X 2032 毫米 X 2007 毫米)
水电要求	三相 460 伏，60 赫兹	三相 460 伏，60 赫兹

CTG Asia

+86-512-66160126

56 Songshan Road

Suzhou New District

Jiangsu Province, China PRC: 215151

www.ctgclean.com

Blackstone-NEY Ultrasonics

(800) 766-6606

P.O. Box 220

9 N. Main St.

Jamestown, NY 14702-0220

Ransohoff

(800) 248-9274

4933 Provident Drive

Cincinnati, OH 45246